ЭЛЕКТРОПРИВОД БЕЗ ПРУЖИННОГО ВОЗВРАТА УСКОРЕННЫЙ

| DA08F..., DA16F..., DA24F... |



ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ							
Крутящий момент	Площадь заслонки	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Вес	Модель с 2-х/3-х позиц. управлением	Вес	Модель с пропорциональным управлением
8 Нм	< 1,6 м2 *	24 В AC/DC	-	1,08 кг	**DA08F24**	1,09 кг	**DA08F24PI**
			2 SPDT**	1,09 кг	**DA08F24S**	1,11 кг	**DA08F24PIS**
		230 В AC	-	1,09 кг	**DA08F220**	1,1 кг	**DA08F220PI**
			2 SPDT**	1,1 кг	**DA08F220S**	1,12 кг	**DA08F220PIS**
16 Нм	< 3,2 м2 *	24 В AC/DC	-	1,08 кг	**DA16F24**	1,09 кг	**DA16F24PI**
			2 SPDT**	1,09 кг	**DA16F24S**	1,11 кг	**DA16F24PIS**
		230 В AC	-	1,09 кг	**DA16F220**	1,1 кг	**DA16F220PI**
			2 SPDT**	1,1 кг	**DA16F220S**	1,12 кг	**DA16F220PIS**
24 Нм	< 4,8 м2 *	24 В AC/DC	-	1,09 кг	**DA24F24**	1,09 кг	**DA24F24PI**
			2 SPDT**	1,1 кг	**DA24F24S**	1,11 кг	**DA24F24PIS**
		230 В AC	-	1,1 кг	**DA24F220**	1,1 кг	**DA24F220PI**
			2 SPDT**	1,11 кг	**DA24F220S**	1,12 кг	**DA24F220PIS**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Модель	**DAxxF24x**	**DAxxF220x**	**DAxxF24PIx**	**DAxxF220PIx**
Крутящий момент	8 Нм/ 16 Нм/ 24 Нм			
Время срабатывания	8 с/16 с/45 с			
Управление	2-х/3-х позиционное		0(2)-10В/0(4)-20 мА	
Напряжение	24 В AC/DC	230 В AC	24 В AC/DC	230 В AC
Частота	50/60 Гц (AC)			
Мощность				
- во время вращения	12,0 Вт	12,0 Вт	12,0 Вт	10,0 Вт
- в состоянии покоя	0,3 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт
- расчётная	12,0 ВА	12,0 ВА	12,0 ВА	12,0 ВА
Угол поворота	0~90°			
- настройка	5°~85° (5°настройка)			
Направление вращения	Переключателем внутри привода			
Уровень шума	<55 дБ(А)			
Сигнал обратной связи	-		0(2)-10В/0(4)-20 мА	
Электрическое подключение	Винтовые клеммы			
Вспомогательные переключатели	3 (1,5) А, 230 В			
Степень защиты	IP54			
Класс защиты	III низкое напряжение	II	III низкое напряжение	II
Влажность окружающей среды	95% RH без конденсации			
Температура окружающей среды	-30~+50 °C			
Температура хранения	-40~+70 °C			
Срок службы	60 000 циклов			
Механическое подключение				
- круглых штоков	от ø10 до ø20 мм			
- квадратных штоков	от 10×10 до 16×16 мм			
Ручное управление	вывод из зацепления с помощью кнопки на корпусе			
Соответствие стандартам	ISO, CE, EAC			

* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода нужно учитывать данные производителя заслонки (размеры, исполнение), влияния воздушного потока, условия монтажа.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающих контактов.

РАЗМЕРЫ (мм)



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2-х/3-х позиционное



Пропорциональное 24 В



Пропорциональное 230 В



Вспомогательные переключатели



3 (1,5) А / 250В
Привод в положении 0°

Заводская настройка:
a=10°
b= 80°

Настройка:
a: 0°~90°
b: 0°~90°