ЭЛЕКТРОПРИВОД БЕЗ ПРУЖИННОГО ВОЗВРАТА

| DA32N... |



ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ						
Крутящий момент	Управление	Площадь заслонки	Электропи-тание	Вспомогательные переключатели	Вес	Модель
32 Нм	2-х/3-х позици-онное	< 6,4 м² *	24 В AC/DC	-	1,09 кг	**DA32N24**
				2 SPDT**	1,1 кг	**DA32N24S**
	Пропорцио-нальное			-	1,09 кг	**DA32N24PI**
				2 SPDT**	1,12 кг	**DA32N24PIS**
	2-х/3-х позици-онное		230 В AC	-	1,1 кг	**DA32N220**
				2 SPDT**	1,11 кг	**DA32N220S**
	Пропорцио-нальное			-	1,1 кг	**DA32N220PI**
				2 SPDT**	1,13 кг	**DA32N220PIS**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Модель	**DA32N24 (S)**	**DA32N220 (S)**	**DA32N24PI (S)**	**DA32N220PI (S)**
Крутящий момент	32 Нм			
Время срабатывания	135-185с		125-150с	
Управление	2-х/3-х позиционное		0(2)-10В/0(4)-20 мА	
Напряжение	24 В AC/DC	230 В AC	24 В AC/DC	230 В AC
Частота	50/60 Гц (AC)			
Мощность				
- во время вращения	4,5 Вт	4,5 Вт	4,5 Вт	4,5 Вт
- в состоянии покоя	0,3 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт
- расчётная	4,5 ВА	4,5 ВА	4,5 ВА	4,5 ВА
Угол поворота	0~90°			
- настройка	5°~85° (5°настройка)			
Направление вращения	Переключателем внутри привода			
Уровень шума	<45 дБ(А)			
Сигнал обратной связи	-		0(2)-10В/0(4)-20 мА	
Электрическое подключение	Винтовые клеммы			
Вспомогательные переключатели	3 (1,5) А, 230 В			
Степень защиты	IP54			
Класс защиты	III низкое напряжение	II	III низкое напряжение	II
Влажность окружающей среды	95% RH без конденсации			
Температура окружающей среды	-30~+50 °C			
Температура хранения	-40~+70 °C			
Срок службы	60 000 циклов			
Механическое подключение				
- круглых штоков	от ø10 до ø20 мм			
- квадратных штоков	от 10×10 до 16×16 мм			
Ручное управление	Вывод из зацепления с помощью кнопки на корпусе			
Соответствие стандартам	ISO, CE, EAC			

* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода нужно учитывать данные производителя заслонки (размеры, исполнение), влияния воздушного потока, условия монтажа.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающих контактов.

РАЗМЕРЫ (ММ)



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2-х/3-х позиционное



Пропорциональное 24 В



Пропорциональное 230 В



Вспомогательные переключатели



3 (1,5) А / 250В
Привод в положении 0°

Заводская настройка:
a=10°
b= 80°

Настройка:
a: 0°~90°
b: 0°~90°